


Santé	1
Inflammabilité	1
Réactivité	0
EPP	S/O

SYMBOLE SIMDU

FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ AP-1^{MD} (BLANC)



SECTION 1 – NOM DU PRODUIT ET IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE

Nom commercial:	AP-1 ^{MD} (BLANC)		
Identification chimique:	Mélange		
Utilisation:	Graisse lubrifiante pour équipements.		
Fabriquant/fournisseur:	Jet-Lube of Canada Ltd. 3820 - 97 Street, Edmonton, Alberta, Canada T6E 5S8		
Téléphone: (780) 463-7441	Télécopieur:	(780) 463-7454	
CCHST: 1-800-263-8466	Urgences:	(713) 674-7617	

SECTION 2 – COMPOSITION/INFORMATION DES INGREDIENTS

Composantes dangereuses	Methyl Ketone	Oxyde de zinc
No CAS	67-64-1	1314-13-2
Poids. %	1-10	5-10
OSHA PEL	2400 mg/m ³	5 mg/m ³
ACGIH TLV	1188 mg/m ³	10 mg/m ³
CL ₅₀	71000 ml/kg (rat exposition 4H)	S/O
DL ₅₀	20 ml/kg (dermique, lapin) 8.5 ml/kg (oral, rat)	7950 mg/kg (orale-souris)
Autre	1782 mg/m ³	S/O

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES RISQUES

Voie d'administration:	Yeux, ingestion, peau.
Yeux:	Peut causer une irritation.
Ingestion:	Peut causer la diarrhée.
Peau:	Peut causer des urticaires chez les personnes hypersensibles.
Allergènes	inconnus

SECTION 4 – MESURES DE PREMIERS SOINS

Yeux:	Rincer avec de l'eau jusqu'à ce que tous les matériaux résiduels soient lavés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion:	Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche. Contacter un médecin immédiatement.
Peau:	Enlever en essayant ou avec un nettoyant pour les mains sans eau, suivi d'un lavage à l'eau et au savon.

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Inflammabilité:	nulle à température ambiante.
Moyens d'extinction:	Utiliser la poudre sèche, mousse, halon, CO ₂ , sable, terre ou bruite d'eau.
Point d'inflammabilité (COC):	>221 °C (430 °F)
Propriétés explosives:	LEL – 0,9% UEL – 7,0%
Température d'auto ignition:	260 °C (500 °F)
Produits combustibles dangereux:	Oxydes de carbone, fumée et vapeurs irritantes produites par la combustion incomplète.
Appareillage protecteur :	Appareil respiratoire indépendant.

SECTION 6 – MESURES POUR LA DISPERSION ACCIDENTELLE

Déversement:	Ramasser l'excès, essuyer ensuite l'endroit affecté et ramasser les résidus avec de la diatomite pour éviter le danger pour les piétons.
Précautions environnementales:	Éviter de vidanger dans les drains.

SECTION 7 – MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Procédures de manipulation:	Aucune précaution de manipulation spéciale nécessaire. Ne pas pressuriser, couper, chauffer ou souder les récipients vides.
Conditions d'entreposage:	Entreposer dans un endroit frais, bien aéré.
Contrôles ingénieurs:	Si les manœuvres de l'utilisateur génèrent des vapeurs ou des brumes, utiliser une bonne ventilation pour garder l'exposition aux contaminants aériens sous le seuil d'exposition. L'air compensateur devrait toujours être fourni pour équilibrer l'air éliminé par la ventilation d'échappement. S'assurer que la douche oculaire et la douche d'urgence soient près du poste de travail.

SECTION 8 – CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de protection personnelle (EPP)	
Protection respiratoire:	Aucune requise.
Protection des mains:	Gants protecteurs pour personnes hypersensibles.
Protection des yeux :	Lunettes protectrices pour application aux pièces en mouvement.
Protection corporelle:	Combinaison protectrice.

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique:	Pâte	Odeur:	légère de pétrole
Seuil de l'odeur:	Non déterminé	Gravité spécifique :	S/O
Tension de vapeur:	<0,01 kPa	Densité de vapeur:	Non déterminé
Point d'ébullition :	>274 °C (525 °F)	Point de congélation :	Non déterminé
pH:	Neutre	Point de fusion :	Non déterminé
Densité:	0,95 kg/Litre	% de volatilité:	Nul
Taux d'évaporation (Acétate butylique= 1,0):	<0,01		

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité:	Chimiquement stable sous conditions normales.
Agent photoréactifs :	Aucun
Conditions à éviter:	Sources puissantes d'ignition, températures extrêmes.
Matériaux à éviter:	Acides forts et agents oxydants.
Produits de décomposition dangereux:	Peut émettre CO _x , fumées et vapeurs irritantes lorsque chauffé jusqu'à décomposition.

SECTION 11 – INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Limite d'exposition au matériel:	Voir Section 2
CL ₅₀ des ingrédients, espèces et voies:	Voir Section 2
DL ₅₀ des ingrédients, espèces et voies:	Voir Section 2
Térogénicité, embryotoxicité et/ou fétotoxicité:	Non disponible
Mutagénicité:	Non disponible
Effets de l'exposition (chronique) à long terme:	L'application dermique à long terme peut causer des irritations cutanées. Les températures élevées ou les actions mécaniques peuvent former des vapeurs ou gaz. L'inhalation de brumes ou vapeurs peut causer l'irritation de l'appareil respiratoire supérieur.
Cancérogénicité :	NTP: Non IARC: Non OSHA: Non

SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Effets possibles:	Peut générer des fractions d'huiles qui pourraient agir comme polluants maritimes, mais est très peu probable.
Comportement:	Se comporte relativement bien. Potentiel de bioaccumulation presque nul.
Sort environnemental:	Une contamination étendue est très improbable. Non toxique pour les organismes marins ou terrestres.

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Consulter les réglementations fédérales, provinciales et locales pour la mise au rebut des produits pétroliers.

SECTION 14 – INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

TDG (Canada):	Le mélange n'est pas spécifiquement listé dans la base de données du Règlement sur le Transport des Marchandises Dangereuses du Canada. Le mélange n'est pas contrôlé.
Nom d'expédition:	S/O
Numéro ONU:	S/O
Groupe d'emballage:	S/O
Classification:	S/O
Exigences d'étiquetage :	S/O
Exigence d'affichage:	S/O

SECTION 15 – INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

SIMDUT:	Non réglementé
LIS:	Toutes les composantes listées.
Conformité au RPC:	Ce produit a été classifié selon le critère de risque du Règlement des produits contrôlés. La FTSS contient toutes les informations requises par ce règlement.

SECTION 16 – AUTRE INFORMATION

RPC - Règlement sur les produits contrôlés.
LSD - Liste des Substances Domestiques.
À partir de la date d'émission, l'information incluse est exacte et fiable au mieux des connaissances de Jet-Lube of Canada Ltd. Jet-Lube of Canada Ltd. Ne justifie ni ne garantit son exactitude et sa fiabilité et ne sera tenu responsable pour toutes pertes ou dommages découlant de son utilisation. C'est à l'utilisateur de s'assurer que l'information offerte convient à l'usage voulu.
Rédigée par : Jet-Lube of Canada Ltd. – Laboratoire
Dernière révision: Le 21 septembre, 2004