


Santé	1
Inflammabilité	1
Réactivité	0
EPP	B

SYMBOLE SIMDU

FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ TEMP-GUARD^{MD}



SECTION 1 – NOM DU PRODUIT ET IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE

Nom commercial:	TEMP-GUARD
Identification chimique:	Mélange
Utilisation:	Lubrifiant à base de pétrole.
Fabriquant/fournisseur:	Jet-Lube of Canada Ltd. 3820 - 97 Street, Edmonton, Alberta, Canada T6E 5S8

Téléphone: (780) 463-7441	Télécopieur: (780) 463-7454
CCHST: 1-800-263-8466	Urgences: (713) 674-7617

SECTION 2 - COMPOSITION/INFORMATION DES INGREDIENTS

Composantes dangereuses	Bisulfure de molybdène	Graphite
No CAS	1317-33-5	7782-42-5
Poids. %	5 max.	5 max.
OSHA PEL	15 mg/m ³ en Mo	2.5 mg/ m ³ (poussière)
ACGIH TLV	10 mg/m ³ en Mo	2.0 mg/m ³ (poussière)
CL ₅₀	S/O	S/O
DL ₅₀	>6 g/kg (Oral, Rat)	Non disponible
Autre	S/O	Non disponible

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES RISQUES

Voie d'administration:	Yeux, ingestion, peau.
Yeux:	Non irritant à légère irritation des yeux.
Ingestion:	Peut causer la diarrhée en cas d'ingestion.
Peau:	Peut causer de l'urticaire chez les personnes hypersensibles.

SECTION 4 – MESURES DE PREMIERS SOINS

Yeux:	Rincer avec de l'eau jusqu'à ce que tous les matériaux résiduels soient lavés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion:	Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche. Contacter un médecin immédiatement.
Peau:	Enlever en essuyant ou avec un nettoyant pour les mains sans eau, suivi d'un lavage à l'eau et au savon.

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Inflammabilité:	nulle à température ambiante.
Moyens d'extinction:	Utiliser la poudre sèche, mousse, halon, CO ₂ , sable, terre ou bruite d'eau.
Point d'inflammabilité (COC):	316°C (600°F)
Propriétés explosives:	LEL – 0,9% UEL – 7,0%
Température d'auto ignition:	360°C (680°F)
Produits combustibles dangereux:	Oxydes de carbone, fumée et vapeurs irritantes produites par la combustion incomplète.
Appareillage protecteur :	Appareil respiratoire indépendant.

SECTION 6 – MESURES POUR LA DISPERSION ACCIDENTELLE

Déversement:	Ramasser l'excès, essuyer ensuite l'endroit affecté et ramasser les résidus avec de la diatomite pour éviter le danger pour les piétons.
Précautions environnementales:	Éviter de vidanger dans les drains.

SECTION 7 – MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Procédures de manipulation:	Aucune précaution de manipulation spéciale nécessaire. Ne pas pressuriser, couper, chauffer ou souder les récipients vides.
Conditions d'entreposage:	Entreposer dans un endroit frais, bien aéré.
Contrôles ingénieurs:	Si les manœuvres de l'utilisateur génèrent des vapeurs ou des brumes, utiliser une bonne ventilation pour garder l'exposition aux contaminants aériens sous le seuil d'exposition. De l'air compensateur devrait toujours être fourni pour équilibrer l'air éliminé par la ventilation d'échappement. S'assurer que la douche oculaire et la douche d'urgence soient près du poste de travail.

SECTION 8 – CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONELLE

Équipement de protection personnelle (EPP)	
Protection respiratoire:	Aucune requise.
Protection des mains:	Gants protecteurs pour personnes hypersensibles.
Protection des yeux :	Lunettes protectrices pour application aux pièces en mouvement.
Protection corporelle:	Combinaison protectrice.

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique:	Pâte	Odeur:	légère de pétrole
Seuil de l'odeur:	Non déterminé	Gravité spécifique :	0.97 (Typique)
Tension de vapeur:	<0,01 kPa	Densité de vapeur:	Non déterminé
Point d'ébullition :	>316°C (600°F)	Point de congélation :	Non déterminé
pH:	Neutre	Point de fusion :	138°C (280°F)
Densité (Typique):	0,97 kg/Litre		
Taux d'évaporation (Acétate butylique= 1,0):	<0,01		

SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité:	Chimiquement stable sous conditions normales. Aucun Agent photoréactif
Conditions à éviter:	Sources puissantes d'ignition, températures extrêmes.
Matériaux à éviter:	Acides forts et agents oxydants.
Produits de décomposition dangereux:	Peut émettre COx, fumées et vapeurs irritantes lorsque chauffé jusqu'à décomposition.

SECTION 11 - INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Limite d'exposition au matériel:	Voir Section 2
CL ₅₀ des ingrédients, espèces et voies:	Voir Section 2
DL ₅₀ des ingrédients, espèces et voies:	Voir Section 2
Térogénicité, embryotoxicité et/ou fétotoxicité:	Non disponible
Mutagénicité:	Non disponible
Effets de l'exposition (chronique) à long terme:	L'application dermique à long terme peut causer des irritations cutanées. Les températures élevées ou les actions mécaniques peuvent former des vapeurs ou gaz. L'inhalation de brumes ou vapeurs peut causer l'irritation de l'appareil respiratoire supérieur.
Cancérogénicité :	NTP: Non IARC: Non OSHA: Non

SECTION 12 - INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Effets possibles:	Peut générer des fractions d'huiles qui pourraient agir comme polluants maritimes, mais est très peu probable.
Comportement:	Se comporte relativement bien. Potentiel de bioaccumulation presque nul.
Sort environnemental:	Une contamination étendue est très improbable. Non toxique pour les organismes marins ou terrestres.

SECTION 13 – CONSIDERATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Consulter les réglementations fédérales, provinciales et locales pour la mise au rebut des produits pétroliers.

SECTION 14 – INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

TDG (Canada):	Le mélange n'est pas spécifiquement listé dans la base de données du Règlement sur le Transport des Marchandises Dangereuses du Canada. Le mélange n'est pas contrôlé.
Nom d'expédition:	S/O
Numéro ONU:	S/O
Groupe d'emballage:	S/O
Classification:	S/O
Exigences d'étiquetage :	S/O
Exigence d'affichage:	S/O

SECTION 15 – INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

SIMDUT:	Non réglementé
LIS:	Toutes les composantes listées.
Conformité au RPC:	Ce produit a été classifié selon le critère de risque du Règlement des produits contrôlés. La FTSS contient toutes les informations requises par ce règlement.

SECTION 16 - AUTRE INFORMATION

RPC	- Règlement sur les produits contrôlés.
LSD	Liste des Substances Domestiques.

À partir de la date d'émission, l'information incluse est exacte et fiable au mieux des connaissances de Jet-Lube of Canada Ltd. Jet-Lube of Canada Ltd. Ne justifie ni ne garantie son exactitude et sa fiabilité et ne sera tenu responsable pour toutes pertes ou dommages découlant de son utilisation. C'est à l'utilisateur de s'assurer que l'information offerte convient à l'usage voulu.

Rédigée par: Jet-Lube of Canada Ltd. – Laboratoire
Dernière révision: Le 18 octobre, 2004